

Anleitung: Schablonieren auf Holz

Instrukcje Nie. 118



Tylko z popularnym klejem pomocniczym w sprayu "Non-Permanent 404" szablonowanie jest bezpieczne i naprawdę doskonałe: bez poślizgu, bez rozmazanych krawędzi kolorów.. Zawsze masz niezawodnie przylegający szablon! Ponieważ podczas malowania na zakrzywionych powierzchniach szczególnie ważne jest, aby szablony dobrze przylegały i były elastyczne. Zapobiega to podciekaniu farby pod szablon.

A oto jak to się robi:

Zagruntuj zewnętrzne powierzchnie szafki i skrzynki na przybory mieszanką kolorystyczną farby szablonej w kolorze białym z oberżyną i odrobiną kawowego brązu. W przypadku ciemniejszych obszarów (wewnątrz, a także na górze i na dole szafki) użyj farby do szablonów w kolorze oberżyny. Poczekać, aż kolory dokładnie wyschną. Spryskaj szablon klejem w sprayu "Non-Permanent 404" i umieść go na wybranej powierzchni (patrz również wskazówka).

Przyciemnij oryginalną mieszankę kolorów farbą do szablonów w kolorze oberżyny na wąsy i użyj farby do szablonów w kolorze oberżyny na róże i motywy kwiatowe. Teraz nanieś kolor za pomocą pędzla do szablonów. Usuń szablon, wyczyść go i pozostaw farbę do wyschnięcia. Następnie pomaluj pozostałe obszary w ten sam sposób, aż wszystkie obszary uzyskają pożądany wygląd.

Dodatkowa wskazówka:

Jeśli chcesz zaprojektować różne motywy w różnych kolorach, zamaskuj pozostałe obszary taśmą maskującą. Ułatwi to szczególnie usuwanie poszczególnych motywów.

Must Have



[Szafka VBS z 4 przegrodami, okrągła](#)

● **63,29 zł**

[Szczegóły przedmiotu](#)

Ilość: [Dodaj do Koszyka](#) 

Szczegóły artykułu:

Numer pozycji	Nazwa artykułu	Ilość
110938	Klej w sprayu Odif 404, usuwalny	1
550932	Zestaw 3 pędzli do szablonów VBS	1