

Krzeseł z upcyklingu

Instrukcje Nie. 2266

Czas pracy: 6 Godziny

Daj starym meblom drugą szansę. To krzesło ogrodowe również zyskało nowy wygląd i naprawdę wygląda świetnie! Rama została po prostu odświeżona trwałym sprayem. Siedzisko i oparcie zostały po prostu ozdobione jutową wstążką. Absolutnie przyciąga wzrok w ogrodzie.



Oto jak to działa:

Spryskaj ramę krzesła **trwałym sprayem**. W naszym przykładzie dekoracyjnym użyliśmy koloru kości słoniowej. Po pierwszym czasie schnięcia wynoszącym około 30 minut nałóż drugą warstwę farby.

Rozwiń wystarczającą ilość **wstążki jutowej**, abyś mógł wygodnie pracować. Ten kłębek można teraz wykorzystać do rozpoczęcia pracy nad oparciem lub siedziskiem. Jeśli motek się skończy, po prostu rozwiń nowy motek i zawiąż oba razem. Węzły można później łatwo ukryć.

Oparcie:

W naszym przykładzie dekoracyjnym oparcie zostało zaprojektowane z jutową wstążką od góry do około połowy wysokości. Aby to zrobić, zawiąż wstążkę jutową z jednej strony, przymocuj ją odrobiną gorącego kleju, jeśli to konieczne, i owiń ją na krzyż. Owijanie na krzyż sprawia, że oparcie jest bardziej stabilne.

Po osiągnięciu pożądanej długości, mocno zawiąż koniec sznurka i również przymocuj go **gorącym klejem**.

Siedzenie:

Zacznij od tylnej i przedniej poprzeczki ramy: Zawiąż **wstążkę** jutową na tylnej ramie, owiń sznurek raz wokół ramy, rozciągnij wstążkę na przeciwległej ramie i tam również owiń ją raz wokół ramy. Powtarzaj ten proces, aż całe siedzisko zostanie pokryte wstążką jutową. Zawiąż koniec wstążki jutowej.

Teraz owiń lewą i prawą rozpórkę i spleć siedzisko. Aby to zrobić, zawiąż jeden koniec wstążki jutowej, owiń ją wokół ramy, przeprowadź nić **NAD** pięcioma, a następnie **POD** pięcioma naprężonymi nićmi. Powtarzaj ten proces, aż dotrzesz do drugiej strony ramy i tam również owiń ramę. W ten sposób wypleć pięć rzędów.

Następne pięć rzędów jest tkanych w odwrotny sposób. Oznacza to, że nić jest najpierw naciągana **POD** pięcioma nićmi, a następnie **NAD** pięcioma nićmi. W ten sposób powstaje stabilne, tkane siedzisko.

Szczegóły artykułu:

Numer pozycji	Nazwa artykułu	Ilość
755276-20	edding 5200 "Permanent spray", jedwabiście matowyJasna kość słoniowa	1
460125	Taśma jutowa VBS, 3 mm (niestety wyprzedane)	3

