

Numer domu w mozaice

Instrukcje Nie. 545

Starożytna sztuka układania mozaiki do dziś nie straciła nic ze swojej fascynacji, ale zyskała nowoczesne oblicze z nowymi elementami. Ten znak łączy różne kamienie mozaiki z kolorowym drutem i ciętymi szklanymi koralikami. Dzięki temu każdy ma gwarancję trafienia pod właściwy adres.



A oto jak to działa:

Zacznij od zagruntowania znaku na biało. Zegnij dekoracyjny drut aluminiowy w pętlę i przyklej go do znaku jako zwiniętą "ramę" za pomocą małych kropek z pistoletu do klejenia.

Narysuj numer włosów na szyldzie markerem, a następnie umieść płytki mozaiki obok numerów i przyklej je za pomocą kleju silikonowego. Zaznacz granicę dla "wewnętrznego" wzoru mozaiki.

Nałóż klej silikonowy wzdłuż drucianych pętli i umieść mini mozaiki na wierzchu. Następnie stopniowo pokrywaj powierzchnie do wewnątrz i do krawędzi znaku kolejnymi płytkami. Każda płytka jest mocowana na miejscu za pomocą kleju silikonowego. Podczas nakładania klej powinien być zawsze mokry. Dlatego zaleca się nakładanie kleju tylko na małe obszary naraz, a nie na cały znak. **Wskazówka:** Podczas układania kamieni należy upewnić się, że nie są one umieszczone zbyt blisko siebie. Późniejsze fugowanie będzie łatwiejsze, jeśli szczeliny (fugi) będą miały co najmniej 1 mm szerokości.

Wypełnij wewnętrzne kolorowe obramowanie mozaiką crackle. Przymocuj ją na miejscu za pomocą kleju silikonowego. W przypadku mozaiki crackle możliwe jest całkowite usunięcie i umieszczenie połączonych elementów z panelu crackle (podczas wykonywania tej czynności należy chronić ręce przed skaleczeniami). Kawałki są następnie stukane za pomocą stukacza do spękań, aż arkusz pęknie. Pozostawić klej silikonowy do wyschnięcia na około 24 godziny.

Teraz wymieszaj fugę w proszku z wodą, aż uzyska konsystencję gęstego ciasta. Nasza **rada:** Na początku użyj

niewielkiej ilości wody, a w razie potrzeby dodaj ją później. Zapobiegnie to zbyt rzadkiej konsystencji fugi.

Nałóż fugę obficie na całą mozaikę za pomocą mieszadła lub pędzla, aż fugi zostaną równomiernie wypełnione. Po około 20 godzinach schnięcia przetrzeć powierzchnię mozaiki wilgotną gąbką (od czasu do czasu płuczac gąbkę). Spowoduje to dalsze rozprowadzenie zaschniętej fugi i oczyszczenie mozaiki. Po kolejnych 24 godzinach ponownie przetrzeć wszystko wilgotną gąbką, a na koniec wypolerować miękką ściereczką.

Ten pomysł jest ponadczasowo piękny!

Niestety, niektóre przedmioty nie są już dostępne.

Ale ten pomysł jest zbyt dobry, aby go przed Tobą ukrywać. Z przyjemnością będziemy je dalej prezentować - pozwól nam się zainspirować!



Must Have




[Znak dekoracyjny, drewno MDF](#)

● **11,89 zł**

[Szczegóły przedmiotu](#)

Ilość:

Dodaj do Koszyka 

Szczegóły artykułu:

Numer pozycji	Nazwa artykułu	Ilość
430852	Mozaika lustrzana VBS, samoprzylepna, 5 x 5 mm	11
430821	Miękkie szklane kamyki mozaikowe, "Kolorowa mieszanka", 500 g	1
466226-16	Panel mozaikowy CrackleTurkusowy	1
940030	Klej silikonowy	1
27488	Farba do rękodzieła VBS, 50 mlBiały	1
574945-03	Koraliki szklane cięte, 12 mmFiolet/Różowy	1
671811-03	Dekoracyjny drut aluminiowy, 2 mmTurkusowy	1
26730	Masa do fug VBS, 350 gBiały	1
810401	Gumowy kubek do mieszania	1
661140	Drewniane patyczki VBS "Natura"	1
330350	Gąbki malarskie VBS, 3 szt.	1
970014	Zestaw szczypiec VBS, zestaw 3 szt.	1
131056	Plastikowa szpatułka VBS, zestaw 5 szt.	1
51163	Pistolet do klejenia na gorąco, 15-80 watów	1